



Art. nr.	Beskrivelse	Vekt	Lager
002004	SOLIDEQ-takplate 1000 x 690 mm	10,0	x

Plate i resirkulerbar polyetylen med høy tetthet.

Underside i Polyuretan-skum. Forsterkninger i galv. Stål.

Fester i forsinket stål i de 4 platehjørnene.



Art. nr.	Beskrivelse	Vekt	Lager
002000	Enkel strammeklemme til Ø49 mm.	1,3	x

Utstyrt med en leddet del som gjør det mulig å utgjøre

forbindelsen mellom festene på Solideq-takplaten og rør med Ø49mm.



Art. nr.	Beskrivelse	Vekt	Lager
001993	Låsesplint Ø6 mm	0,01	x

Sikrer låsing av 2 takplater. El-forsinket stål.



Art. nr.	Beskrivelse	Vekt	Lager
001748	Bunnskrue for takplate	4,9	x

Varmgalv. stål. Brukes på rør med Ø49.

Diameter: 49mm. Rundt 5mm gjengespor.

Total høyde 60cm. Regulerbar høyde 40cm.



Art. nr.	Beskrivelse	Vekt	Lager
002006	Låsesystem på møne	8,6	x

Justerbart låsesystem i forhold til hellingen på taket.

Festes til Solideq-platene med enkel strammeklemme.



Art. nr.	Beskrivelse	Vekt	Lager
002007	Avtagbar såle til Ø49		

Bevegelig såle. Treplate med såle i polyuretan-skum og strammeklemme Ø49 mm.



Art. nr.	Beskrivelse	Vekt	Lager
002008	Rekkverksholder		

Rekkverksholder bestående av faste rør på en treplate med pålimt såle i polyuretan-skum.



Art. nr.	Beskrivelse	Vekt	Lager
	Hellingsstruktur		

Struktur i varmgalv. stål. Kan tilpasses Solideq-plate.
Strukturen bærer en 600mm. bred flattform og stag til rekkverk.
Helling fra 20 til 60 grader.

Vanlig bruk:

Største tillatte helling er 60 grader. Utover denne hellingsgraden må det tas spesielle forholdsregler i forhold til forankring for å unngå enhver risiko for vipping, samt at systemet må godkjennes av et kompetent kontroll-organ.

Strammeklemmene som er integrert i systemet kan kun brukes på rør med diameter på 49 mm.

Maksimal belastning ved bruk er 150 kg pr. element, dvs. 300 kg/m².

